

MA-10** 系列 遠程模組

輸出入模組



特點：

- RS-485 通訊介面。
- 支援 Modbus RTU / ASCII。
- LED 輸出入狀態指示燈。
- 5000VDC 隔離電壓保護。
- 雙看門狗計時器。
- 抗雷擊保護。
- 免費應用軟體 Mindman Utility。

訂購代號：

MA - 1055S

型號

規格：

型號	MA-1057	MA-1058	MA-1068	MA-1069	MA-1051	MA-1055	MA-1055S	MA-1060
輸出迴路	12	12	8	8	—	8	8	4
輸入迴路	—				16	8	8	8
消耗功率	24VDC 約 0.96W	24VDC 約 0.96W	24VDC 約 1.68W	24VDC 約 2.88W	24VDC 約 1.66W	24VDC 約 1.28W	24VDC 約 1.28W	24VDC 約 2.26W
操作電壓	+10~+30VDC							
輸出模式	Source	Sink	Signal Relay	Power Relay	—	Sink	Source	Power Relay
輸入模式	—				Isolated Digital			
輸出功率(最大)	10 ~ 35 VDC/1A	40VDC /200mA	120VAC /0.5A 30V/1A	250VAC /5A 30VDC/5A	—	40VDC /200mA	10 ~ 35 VDC/1A	250VAC /5A 30VDC/5A
輸入位準	—				位準 0: +1 V max. 位準 1: +3.5 ~ 30 V			
操作溫度	-20~+75°C (不凍結)							
隔離電壓	5000 V DC							
狀態指示燈	有							
Modbus支援種類	Modbus RTU + Modbus ASCII							
看門狗計時器	系統及通訊介面							
尺寸 (L×W×H)	120×77×40 mm (含支架)							