



### 訂購代號：

MSLE — 01 — 70

型號

配管口徑

孔徑

01 : R1/8  
02 : R1/4  
03 : R3/8  
04 : R1/2  
06 : R3/4  
06D : R3/4 (雙層)  
08 : R1

70 : 70  $\mu$

### 特點：

- 上部為曲孔性聚乙烯，下半部為實心的聚乙烯塑膠。
- 消音器本身含有螺牙，所以消音器可以直接安裝於機械排氣口之螺牙上。
- 機械所排出的氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中，在這過程中噪音會被降低。
- **低噪音、大流量**  
特殊曲孔結構消音效果佳，曲孔密度高流量大。
- **安裝容易**  
本身含有英吋螺牙，容易安裝。
- **耐高壓**  
操作壓力高達1 MPa。
- **耐化學性佳**  
聚乙烯材質耐化學溶劑性佳。
- **不生銹、不腐蝕**  
電子廠、化工廠的最佳選擇。

### 規格：

型號	MSLE
使用流體	空氣
操作壓力	1 MPa
周圍溫度	0~+60°C

型號	代號		A	B	C
	配管口徑				
MSLE-01	R1/8		15.6	27.3	37.3
MSLE-02	R1/4		19	30.5	43.3
MSLE-03	R3/8		25	53	69
MSLE-04	R1/2		25	62.5	78.5
MSLE-06	R3/4		38	108.4	132.4
MSLE-06D	R3/4		50	107	127
MSLE-08	R1		50	107	139

- MSLE-04-70 : R1/2 (70  $\mu$ ) 「超高流量」消音器。
- MSLE-06D-70 : R3/4 (70  $\mu$ ) 雙層「超高消音、流量」消音器。
- 除(R1/8~1)規格外亦可承製，請洽業務人員。

