


尼龍管—NA、NB管

包裝：20m、100m

訂購代號：

NA 0640 - 20 - B



① 品名

NA：一般尼龍管 / NB：軟質尼龍管

② 配管徑 (外徑、內徑)：

編號	公制 mm (mm)					
	0425	0640	0860	1075	1290	1613
外徑	4	6	8	10	12	16
內徑	2.5	4	6	7.5	9	13

編號	英制 inch (mm)							
	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
外徑	3.18	4	4.76	6.35	8	9.53	12.7	16
內徑	2	2.5	3	4.15	6	6	8.5	11

③ 配管長度：

編號	20	100
長度	20	100

※ NA1613、NA5/8僅20m規格。

④ 軟管顏色：

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	W	BR	YG	P
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	乳白	棕	透明黃	粉紅
N 公制	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
A 英制	○								○			
NB	○	○	△	△	○	△	○	○	○	△	△	△

※ NA的英制1/8、3/16、1/4、3/8、1/2僅黑、乳白色。

※ △為訂購生產；NB1613僅黑、藍、乳白色。

規格：


使用流體	空氣、水、熱油
使用壓力範圍	1.5 MPa (NB: 1.0 MPa)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+90℃(無凍結)

扁管(雙管)—UQ管

包裝：20m、100m

訂購代號：

UQ 06-2F-10-BU-R-□



① 品名

UQ：扁管 / UCQ：軟質扁管

② 管徑：

編號	公制 mm					
	03	04	06	08	10	12
尺寸	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

※ φ3僅適UQ型。

③ 芯數(結合管數)：

2F：2芯 / 3F：3芯 / 4F：4芯 / 5F：5芯 / 6F：6芯

④ 長度：

20：20m / 100：100m

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 軟管顏色：

■ UQ適用

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白

■ UCQ適用

編號	CBL	CO	CY	CG	CB	C
色彩	透明藍	透明橙	透明黃	透明綠	透明藍	透明

規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	UQ: 0.8 MPa (20℃ 65%RH時)
	UCQ: 0.6 MPa (20℃ 65%RH時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+60℃(無凍結)

NA 尼龍管 Nylon Tube		NB 軟質尼龍管 Soft Nylon Tube	
型式		型式	
NA0425-□-□	NA5/32-□-□	NB0425-□-□	NB1075-□-□
NA0640-□-□	NA3/16-□-□	NB0640-□-□	NB1290-□-□
NA0860-□-□	NA1/4-□-□	NB0860-□-□	NB1613-20-□
NA1075-□-□	NA5/16-□-□		
NA1290-□-□	NA3/8-□-□		
NA1613-20-□	NA1/2-□-□		
NA1/8-□-□	NA5/8-20-□		