

標準型速度控制器

一般環境用—控制閥

PISCO

進口代理商品

包裝：1個/袋

訂購代號：

JSC 6 - 01 A K H - C

1 2 3 4 5 6 7

① 型號

② 配管徑：

公制 (mm)								
編號	180	2	3	4	6	8	10	12
尺寸	φ1.8	φ2	φ3	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

英制 (in)							
編號	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸	φ3.2	φ3.97	φ4.76	φ6.35	φ7.94	φ9.53	φ12.7

③ 牙徑：


標準/大流量型：

編號	公制牙			管用錐型牙		
	M3	M5	01	02	03	04
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 流體方向控制：

A：Meter-out型

控制從牙側進入的空氣而從管接頭側進入的空氣，自由地從牙側流出。



B：Meter-in型

控制從管接頭側進入的空氣而從牙側進入的空氣，自由地從管接頭側流出。



● JSU系列依右下圖示的型式編號作為訂購代號。

● 大流量型僅Meter-out型。

● 節流用固定螺帽(lock nut)之顏色區分

白(原色)：屬Meter-out型

黑：屬Meter-in型

藍：屬大流量型

⑤ 規格要求：

K：彈簧復歸型

此型逆止作動最小壓力為0.02 MPa(使用壓力範圍0~0.5 MPa)

⑥ 規格流量：

無：標準型

H：大流量

L：低流量

⑦ 顏色 + 無塵室規格：

無：標準型

W：白色標準型

-C：無塵室規格

W-C：白色無塵室規格

規格：

形狀	彎頭、自由直型、通用型	小型聯管直型
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa(大流量型：0.1~0.7 MPa)	0.05~1.0 MPa
逆止閥作動壓力	0.05 MPa	
使用溫度範圍	0~+60℃(不凍結)	

JSC		JSS	
彎頭型 Elbow		自由直型 Free Straight	
型式 JSC φ D-R□(K)□		型式 JSS φ D-R□(K)□	
JSC180-M3□	JSC8-04□	JSS180-M3□	JSS10-02□(K)□
JSC180-M5□	JSC10-02□(K)□	JSS180-M5□	JSC10-03□
JSC2-M3□	JSC10-03□	JSS2-M3□	JSC12-03□
JSC2-M5□	JSC10-04□	JSS2-M5□	JSC12-04□
JSC3-M3□(K)□	JSC12-03□	JSS3-M3□(K)□	JSC1/8-M3□(K)□
JSC3-M5□(K)□	JSC12-04□	JSS3-M5□(K)□	JSC1/8-M5□(K)□
JSC4-M3□(K)□	JSC1/8-M3□(K)□	JSS4-M3□(K)□	JSC1/4-M5□(K)□
JSC4-M5□(K)□	JSC1/8-M5□(K)□	JSS4-M5□(K)□	JSC1/4-01□(K)□
JSC4-01□(K)□	JSC1/4-M5□(K)□	JSS4-01□(K)□	JSC1/4-02□(K)□
JSC6-M5□(K)□	JSC1/4-01□(K)□	JSS6-M5□(K)□	JSC5/16-01□(K)□
JSC6-01□(K)□	JSC1/4-02□(K)□	JSS6-01□(K)□	JSC5/16-02□(K)□
JSC6-02□(K)□	JSC5/16-01□(K)□	JSS6-02□(K)□	JSC5/16-03□
JSC6-03□	JSC5/16-02□(K)□	JSS8-01□(K)□	JSC3/8-02□(K)□
JSC8-01□(K)□	JSC5/16-03□	JSS8-02□(K)□	JSC3/8-03□
JSC8-02□(K)□	JSC3/8-02□(K)□	JSC8-03□	
JSC8-03□	JSC3/8-03□		
JSM			
通用型 Universal Type			
型式 JSMU φ D-□			
JSM4-M5□(K)□			
JSMU			
小型聯管直型 Mini Union Straight			
型式 JSMU φ D-□			
JSMU180-□	JSMU12-□		
JSMU2-□	JSMU5/32-□		
JSMU3-□	JSMU1/4-□		
JSMU4-□	JSMU5/16-□		
JSMU6-□	JSMU3/8-□		
JSMU8-□	JSMU1/2-□		
JSMU10-□			