

# 難燃性管接頭

特殊環境用 — 快速接頭

PISCO

進口代理商品

## 難燃性

包裝：10個／袋

訂購代號：

PC 6 - 01 V-0

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑： (mm)

編號	4	6	8	10	12
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

③ 牙徑： 公制牙 管用錐型牙

編號	M5	M6	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 難燃性：








V-0：表難燃性；若無標示“V-0”記號，將以標準型處理。

## 規格：

使用流體	空氣、水* (限制條件)
最高使用壓力	0.9 MPa
使用真空壓力	-0.1MPa
使用溫度範圍	0~+60°C (不凍結)

\* 使用流體：水 — 在下列條件下方可使用

- 使用溫度：0~+60°C
- 使用水流壓力範圍：0~0.3 MPa
- 不能有衝擊性水流
- 請務必裝上嵌入環

<b>PU</b> SPATTER 聯管直型 Union Straight  φ D		<b>PC</b> SPATTER 直型 Straight  φ D R	
型式 PU φ DV-0		型式 PC φ D-RV-0	
PU4V-0	PU10V-0	PC4-M5V-0	PC8-02V-0
PU6V-0	PU12V-0	PC4-M50V-0	PC8-03V-0
PU8V-0		PC4-M6V-0	PC10-01V-0
		PC4-01V-0	PC10-02V-0
		PC4-02V-0	PC10-03V-0
		PC6-01V-0	PC10-04V-0
		PC6-02V-0	PC12-02V-0
		PC6-03V-0	PC12-03V-0
		PC8-01V-0	PC12-04V-0
<b>PV</b> SPATTER 聯管彎頭型 Union Elbow  φ D		<b>PL</b> SPATTER 彎頭型 Elbow  φ D R	
型式 PV φ DV-0		型式 PL φ D-RV-0	
PV4V-0	PV10V-0	PL4-M5V-0	PL8-03V-0
PV6V-0	PV12V-0	PL4-M6V-0	PL10-01V-0
PV8V-0		PL4-01V-0	PL10-02V-0
		PL4-02V-0	PL10-03V-0
		PL6-01V-0	PL10-04V-0
		PL6-02V-0	PL12-02V-0
		PL6-03V-0	PL12-03V-0
		PL8-01V-0	PL12-04V-0
		PL8-02V-0	
<b>PE</b> SPATTER 聯管T型 Union Tee  φ D		<b>PB</b> SPATTER T型 Tee  φ D R	
型式 PE φ DV-0		型式 PB φ D-RV-0	
PE4V-0	PE10V-0	PB4-M5V-0	PB8-02V-0
PE6V-0	PE12V-0	PB4-M6V-0	PB8-03V-0
PE8V-0		PB4-01V-0	PB10-02V-0
		PB4-02V-0	PB10-03V-0
		PB6-01V-0	PB10-04V-0
		PB6-02V-0	PB12-02V-0
		PB6-03V-0	PB12-03V-0
		PB8-01V-0	PB12-04V-0
<b>PP</b> SPATTER 塞頭 Plug  φ D			
型式 PP φ DV-0			
PP4V-0	PP10V-0		
PP6V-0	PP12V-0		
PP8V-0			